



## **Baumuls - V**

### **Skystas pirminis gruntas bituminės emulsijos pagrindu**

---

#### **Naudojimas:**

*Baumuls - V* yra pirminis, sukibimą gerinantis gruntas, itin gerai prasiskverbiantis į mineralinius pagrindus, pavyzdžiui betoną, mūrą arba tinką. *Baumuls - V* skirtas gruntuoti šaltai arba karštai apdorojamus bituminius sluoksnius ir dengiamuosius sluoksnius bei bitumines stogų dangas.

#### **Savybės:**

*Baumuls - V* pasižymi šiomis savybėmis:

- atitinka DIN 18 195 ir AIB reikalavimus,
- paruoštas naudoti,
- geros apdorojimo savybės esant ir drėgnam pagrindui,
- be tirpiklių, todėl ekologiškas,
- geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais,
- tinka apdorojant patalpų viduje,
- atsparus vandeniniams tirpalams, skiestoms rūgštims, druskoms, kalkėms, cementui ir kt.,
- greitai kietėja, uždengia poras ir suriša dulkes, ypač kai gruntuojama šepetiu.

#### **Apdorojimo nurodymai:**

##### **Oro sąlygos:**

Apdorojant *Baumuls - V*, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C.

Reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu.

##### **Pagrindas ir formavimas:**

Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, neriebus ir be birių dangos likučių. Prieš apdorojimą *Baumuls - V* gruntą reikia išmaišyti iki vientisos masės. *Baumuls - V* galima užtepti arba užpurkšti. Tam, kad panaudotus prietaisus būtų lengva išplauti, prieš naudojimą juos reikia sudrėkinti, o vandeniu plauti iškart po naudojimo.

##### **Teorinės medžiagos sąnaudos:**

maždaug 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo pagrindo

##### **Laikymas:**

Neatidaryta originali *Baumuls - V* pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 9 mėnesius. Atidarytą pakuotę galima laikyti, jei pakuotė tinkamai uždengta. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.

##### **Pakuotė:**

12 kg ir 28 kg pakuotė

##### **Valymo priemonės:**

Nesukietėjusi sandarinimo medžiaga: vanduo

Sukietėjusi: įprasti tirpikliai arba benzinai;

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

##### **Techniniai duomenys:**

Rišklio rūšis:	bitumas
Konsistencija:	skystas
Kietosios medžiagos masės dalis (DIN 53.215):	apie 35 %
Minkštėjimo taškas (DIN 52 011):	apie 55 °C
Tankis: (DIN 52 004)	apie 1,00 g/cm <sup>3</sup>

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto naudojimas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti ir, ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo.

Galioja mūsų "Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos".

**Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG**, Teinenkamp 43, D-59494 Soest,