



## **DOBAU® - FIX**

Reakcijų greitiklis skirtas *DOBAU® - Plast S* ir *DOBAU® - 1 K*

### **Naudojimas:**

Šiek tiek klampus reakcijų greitiklis *DOBAU® - FIX* sutrumpina *DOBAU® - 1 K* ir *DOBAU® - Plast S* sukibimo laiką. Naudojant *DOBAU® - FIX* vienkomenčius produktus galima naudoti ir šaltuoju metų laiku, ir esant permainingam orui. Sluoksnius galima po trumpesnio laiko veikti apkrova ir tai užtikrina, kad statybos darbai bus atlikti per trumpesnę laiką. Reakcijų greitiklis pateikiamas skystos konsistencijos, todėl jį patogu tinkamai sumaišyti su bitumine emulsija.

### **Savybės:**

- DOBAU® - FIX* pasižymi šiomis savybėmis:
- skirtas *DOBAU® - 1 K* ir *DOBAU® - Plast S*,
  - daug trumpesnis džiūvimo laikas,
  - lengvas dozavimas,
  - naudojamo reakcijų greitiklio kiekis tik 1,5 ar 2 % ,
  - dėl greitesnio darbų įvykdymo didėja ekonomiškumas,
  - per trumpesnę laiką tampa nepralaidus lietai.

### **Apdorojimo nurodymai:**

Apdorojama bituminė emulsija pakuotėje šiek tiek pamaišoma lėtai veikiančiu maišytuvu. Prieš tai iki vientisos masės sumaišytas *DOBAU® - FIX* sumaišomas su emulsija, kol jis vienodai pasiskirsto masėje. Priklausomai nuo maišytuvo rūšies, pakankamas maišymo laikas yra 2-3 min. Apdorojimo laikas yra apie 1 val., kai medžiagos temperatūra siekia 20 °C.

Teorinės medžiagos sąnaudos:

Produktas	Emulsijos pakuotės dydis	Pilamas kiekis <i>DOBAU® - FIX</i>
<i>DOBAU - Plast S</i>	25 kg	apie 0,6 kg
<i>DOBAU - 1 K</i>	28 l	apie 0,3 kg

### **Laikymas:**

Neatidaryta originali *DOBAU® - FIX* pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 9 mėnesius. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.

### **Pakuotė:**

0,6 kg ir 0,3 kg pakuotė

### **Valymo priemonės:**

Įprasti tirpikliai arba benzinas,

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mieliai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.

**Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG**, Teinenkamp 43, D-59494 Soest,

Telefonas: +49 (0)2921/8907-0, Faksas: +49 (0)2921/8907-71, Internetinė svetainė: [www.dga.de](http://www.dga.de), El. paštas [info@dga.de](mailto:info@dga.de) Redakcija 07/05