



dortmunder
gußasphalt gmbh & co. kg



DOBAU® - S

Neužpildanti bituminė apsauginė sandarinimo masė, kurios sudėtyje yra tirpiklių

Naudojimas:

DOBAU® - S yra dengiamoji masė, skirta stogo lakštams ir kitoms bituminėms stogo konstrukcijoms. Be to, DOBAU® - S masė sandarinamos pamato plokštės ir tos statybinės konstrukcijos, kurios liečiasi su žeme, apsaugodama jas nuo dirvožemio drėgmės.

Savybės:

DOBAU® - S pasižymi šiomis savybėmis:

- atitinka AIB DS 835 reikalavimus,
- paruošta naudoti,
- itin gerai sukibima su bituminiais ir mineraliniais pagrindais,
- atspari vandeniniams tirpalams, skiestoms rūgštims, druskoms, kalkėms, cementui ir kt.,
- labai greitai kietėjanti,
- surišantis dulkes.

Apdoravimo nurodymai:

Oro sąlygos:

Apdorojant DOBAU® - S masę, statybinės konstrukcijos paviršius ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdoravimo ir džiūvimo ciklo metu.

Pagrindas ir formavimas:

Paviršius, kuris padengiamas apsaugine sandarinimo mase, turi būti sausas, neriebus ir be bierių dangos likučių. Prieš apdorojimą DOBAU® - S masę reikia išmaišyti iki vientisos masės. DOBAU® - S galima užtepti arba užpurkšti.

Teorinės medžiagos sąnaudos:

1 mm sauso sluoksnio storio sunaudojama apie 1,4 kg/m² DOBAU® - S
Vienam sluoksniui reikia apie 0,4-0,5 kg/m² bituminės sandarinimo masės.

Laikymas:

Neatidaryta originali DOBAU® - S pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio. Taikomas „Reglamentas dėl degių skysčių (VbF)“.

Pakuotė:

5 l, 10 l ir 30 l – pakuotė

Valymo priemonės:

Sukietėjusi: įprasti tirpikliai arba benzinas,

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

Techniniai duomenys:

Rišiklio rūšis:	bitumas
Tirpiklio rūšis:	vaitspiritas
Konsistencija:	skystas
Pliūpsnio temperatūra (DIN 53 213):	apie 30 °C
Tankis (DIN 52 004)	apie 0,84 g/cm ³

Nuorodos dėl pavojingumo: R10 užsiliepsnojantis

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Teinenkamp 43, D-59494 Soest,

Telefonas: +49 (0)2921/8907-0, Faksas: +49 (0)2921/8907-70, Internetinė svetainė: www.dga.de, El. paštas info@dga.de Redakcija 11/05