



DOBAU® - V

Skystas bituminis pirminis gruntas, kurio sudėtyje yra tirpiklių

Naudojimas:

DOBAU® - V yra pirminis, sukibimą gerinantis gruntas, itin gerai prasiskverbiantis į mineralinius pagrindus, pavyzdžiui, betoną, mūrą arba tinką. DOBAU® - V skirtas gruntuoti šaltai arba karštai apdorojamus bituminius sluoksnius ir dengiamuosius sluoksnius bei bitumines stogo dangas.

Savybės:

DOBAU® - V pasižymi šiomis savybėmis:

- atitinka DIN 18 195 ir AIB DS 835 reikalavimus,
- paruoštas naudoti,
- itin gerai sukibima su bituminiais ir mineraliniais pagrindais,
- atsparus vandeniniams tirpalams, skiestoms rūgštims, druskoms, kalkėms, cementui ir kt.,
- labai greitai sukimba su pagrindu,
- surišantis dulkes.

Apdorojimo nurodymai:

Oro sąlygos:

Apdorojant DOBAU® - V gruntą, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu.

Pagrindas ir formavimas:

Paviršius, kuris padengiamas DOBAU® - V gruntu, turi būti sausas, neriebus ir be burių dangos likučių. Prieš apdorojimą DOBAU® - V reikia išmaišyti iki vientisos masės. DOBAU® - V galima užtepti arba užpurkšti.

Teorinės medžiagos sąnaudos:

apie 0,2-0,3 kg/m² priklausomai nuo pagrindo

Laikymas:

Neatidaryta originali DOBAU® - V pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio. Taikomas „Reglamentas dėl degių skysčių (VbF)“.

Pakuotė:

5 l, 10 l ir 30 l – pakuotė

Valymo priemonės:

Sukibus su pagrindu: įprasti tirpikliai arba benzinas; esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

Techniniai duomenys:

Rišklio rūšis:	bitumas
Tirpiklio rūšis:	vaitspiritas
Konsistencija:	skystas
Pliūpsnio temperatūra (DIN 53 213):	apie 30 °C
Tankis (DIN 52 004)	apie 0,84 g/cm ³

Nuorodos dėl pavojingumo:

R10 užsiliepsnojantis

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Teinenkamp 43, D-59494 Soest,